

## 5.0 Home Theater System



available colors:

 **black-cherry**



polski

dostępne kolory:

czarno-wiśniowy



## Zestaw głośników Dream Tower

### Specyfikacja techniczna

	Dream Tower F	Dream Tower C	Dream Tower S
Moc znamionowa (RMS):	140 W	120 W	120 W
PASMO PRZENOSZENIA	60 Hz – 20 kHz	75 Hz – 20 kHz	75 Hz – 20 kHz
SKUTECZNOŚĆ (+/- 3 dB)	92 dB	90 dB	90 dB
IMPEDANCJA	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
RODZAJ KONSTRUKCJI	Dwudrożna, 5 głośników	Dwudrożna, 5 głośników	Dwudrożna, 2 głośniki
GŁOŚNIKI NISKOTONOWE	Cztery 3-calowe PP, nieruchomy stożek fazowy, cewka 20 mm ASV, magnes ferrytowy Y30, tłumik NOMEX	Jeden 3-calowy, nieruchomy stożek fazowy, cewka 20 mm ASV, magnes ferrytowy Y30, tłumik NOMEX	Jeden 3-calowy, nieruchomy stożek fazowy, cewka ASV, magnes ferrytowy Y30, tłumik NOMEX
GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY	Membrana 1-calowa jedwabna czarna, cewka 25 mm KSV/CCAW, technologia chłodzenia cieczą ferromagnetyczną, magnes neodymowy N42	Membrana 1-calowa jedwabna czarna, cewka 25 mm KSV/CCAW, technologia chłodzenia cieczą ferro-magnetyczną, magnes neodymowy N42	Membrana 1-calowa jedwabna czarna, cewka 25 mm KSV/CCAW, technologia chłodzenia cieczą ferro-magnetyczną, magnes neodymowy N42
Częstotliwość podziału	3,2 kHz	2,7 kHz	2,7 kHz
WYMIARY (wysokość x szerokość x głębokość)	100 x 10 x 9,8 cm	33 x 10 x 9,8 cm	25 x 10 x 9,8 cm

Polecany subwoofer: NOBLE

english

available colors:

black-cherry

## Home Theater System Dream Tower

### Technical specification

	Dream Tower F	Dream Tower C	Dream Tower S
POWER HANDLING	140 W	120 W	120 W
FREQUENCY RESPONSE	60 Hz – 20 KHz	75 Hz – 20 KHz	75 Hz – 20 KHz
SENSITIVITY (+/- 3db)	92 dB	90 dB	90 dB
IMPEDENCE	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
DRIVER COMPLIMENT	2 Ways, 5 Drivers	2 Ways, 5 Drivers	2 Ways, 2 Drivers
WOOFER	Four 3" PP woofer-transfer cone, 20 mm ASV voice coil, Y30 ferrite magnet, NOMEX damper	One 3" woofer-transfer cone, 20 mm ASV voice coil, Y30 ferrite magnet, NOMEX damper	One 3" woofer-transfer cone, 20 mm ASV voice coil, Y30 ferrite magnet, NOMEX damper
TWEETER	1" black silk diaphragm, 25 mm KSV/CCAW voice coil, space freezing magnetic liquid technology, N42 neodymium magnet	1" black silk diaphragm, 25 mm KSV/CCAW voice coil, space freezing magnetic liquid technology, N42 neodymium magnet	1" black silk diaphragm, 25 mm KSV/CCAW voice coil, space freezing magnetic liquid technology, N42 neodymium magnet
CROSSOVER FREQUENCY	3.2 kHz	2.7 kHz	2.7 kHz
DIMENSIONS (h x w x d)	100 x 10 x 9.8 cm	33 x 10 x 9.8 cm	25 x 10 x 9.8 cm

Suggested subwoofer: NOBLE