



EMIO

assist

Emio Assist to zestaw alarmowy składający się z małego urządzenia elektronicznego oraz bezpłatnej aplikacji na telefon. Czujnik montowany jest w Twoim pojeździe i podłączany do zasilania. Ma on zapewnione stałe, zdalne połączenie z serwerem i aplikacją przez sieć komórkową. Dzięki niemu użytkownik otrzymuje szereg funkcji, np. alarm kradzieżowy z mapą czy system wykrywania wypadków informujący o możliwej kolizji. Mapa i nawigacja pomogą również odnaleźć Twój pojazd pozostawiony na parkingu lub w obcym mieście.

Emio Assist to łatwy w użyciu, śledzący terminal monitorujący pozycję GPS w czasie rzeczywistym z łącznością GNSS i GSM, który jest w stanie zbierać współrzędne urządzenia i inne przydatne dane do przesyłania ich przez sieć GSM do serwera.

Funkcje

- ⚠ alarm kradzieżowy
- 🔒 odcięcie zapięcia
- ⚡ alarm braku zasilania – sabotaż
- ⚡ monitorowanie stanu napięcia akumulatora
- 📍 nawigowanie do pojazdu
- 🕒 aktualna prędkość pojazdu
- 🔋 informacja o stanie naładowania baterii pojazdu
- ☀ informacja o włączonym/wyłączonym zapięciu
- 🔧 przypomnienie o przeglądzie
- ☔ przypomnienie o końcu polisy ubezpieczeniowej
- 🔋 informacja o naładowaniu akumulatora urządzenia zabezpieczającego
- 📏 licznik przejechanych kilometrów

* produkt jest wciąż rozwijany, lista obsługiwanych funkcji może ulec zmianie



bez opłat za
transfer danych
w całej Unii
Europejskiej!



Specyfikacja techniczna

Specyfikacja GSM

- Częstotliwość GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- GPRS: klasa 12, TCP/IP
- Pamięć: 32 + 32 Mb
- Błąd fazy: RMSPE <5, PPE <20
- Maksymalna moc wyjściowa: GSM850/GSM900: 33±2 dBm, GSM1800/GSM1900: 30±3 Bm
- Maksymalny błąd częstotliwości: ±0,1 ppm



Specyfikacja GPS

- Chipset GPS: chip o wysokiej czułości
- Częstotliwość: kod C/A L1, 1575,42 MHz
- Kanał GPS: 66
- Dokładność lokalizacji: <10 metrów
- Czułość śledzenia: -165 dBm
- Czułość uzysku: -148 dBm
- TTFF (otwarte niebo): średnio gorący start ≤ 1 s, średnio zimny start ≤ 32 s

Inne

- Antena: wbudowana antena GPS, czteropasmowa antena GSM
- Bateria: bateria litowo-polimerowa 100 mAh/3,7 V
- Napięcie/prąd pracy: 9-90 VDC/8 mA (36 VDC)
- Temperatura pracy: -20°C - 70°C
- Wymiary: 73,8,0 * 25,9 * 12,2 mm
- Waga: 26,5 g
- Wskaźnik LED: GPS, GSM

Aplikacja mobilna



kolor: czarny
EAN: 5907115003733
pakowanie: xx szt.

