

Software Update Procedure via USB

1. Please copy below firmware files into the empty & formatted USB flash memory (to the root, not in a subfolder)
 - mb95_en.bin or mb95S_en.bin
 - usb_auto_update_A1.txt
 - mboot.bin
2. Turn the power OFF by mechanical switch or unplug AC mains.
3. Plug the USB flash memory to the USB connector
4. Press OK button and turn the TV ON at the same time. Keep OK button pressed on the remote controller; until stand-by LED blinks rapidly.
5. When the stand-by LED starts to blink rapidly, you can release the OK button.
6. Afterwards, software update shall be progressing and st-by LED slowly keeps blinking. This will take around 1 minute. Please wait patiently and don't turn off the TV set immediately.
7. When st-by LED blinking fully stops, TV opens itself automatically. You will see the First Time Installation menu (FTI)
8. After FTI menu appears, you should power OFF and ON the TV set.

Aktualizacja oprogramowanie po USB

1. Skopiuj poniższe pliki na pusty i sformatowany nośnik USB (proszę nie kopować plików do subfolderów, powinny one zostać skopiowane do folderu głównego)
 - mb95_en.bin or mb95S_en.bin
 - usb_auto_update_A1.txt
 - mboot.bin
2. Odłącz telewizor od źródła zasilania (odłączając wtyczkę zasilania od gniazda prądowego).
3. Podłącz nośnik USB do wejścia USB telewizora.
4. Przytrzymaj przycisk OK pilota i w tym samym czasie włącz telewizor.
5. Puść przycisk OK w momencie, gdy czerwona dioda na panelu przednim zacznie szybko migać.
6. Proces aktualizacji zostanie potwierdzony poprzez sygnalizację czerwonej diody na panelu przednim (powolne migotanie). Proces aktualizacji może zająć kilka minut. Prosimy w tym czasie nie przerywać procesu aktualizacji.
7. Koniec procesu aktualizacji zostanie potwierdzony poprzez zgaśnięcie diody na panelu przednim. Ostatecznie odbiornik uruchomi się ponownie, a na ekranie pojawi się menu pierwszej instalacji.
8. Po ponownym uruchomieniu się odbiornika telewizyjnego należy odłączyć go od źródła zasilania i po chwili ponownie włączyć.

Firmware-Aktualisierung via USB

1. Bitte alle Dateien auf einen formatierten und leeren USB-Datenträger kopieren (in den Haupt-/Root-Ordner)
 - mb95_en.bin or mb95S_en.bin
 - usb_auto_update_A1.txt
 - mboot.bin
2. Bitte das Netzteil vom Strom trennen.
3. Schliessen Sie den USB-Datenträger an die USB-Schnittstelle des Fernsehers an.
4. Halten Sie die OK-Taste der Fernfernbedienung gedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Fernseher an.
5. Lassen Sie die OK-Taste in dem Moment los, wenn die rote LED-Diode auf dem Front-Panel schnell zu blinken beginnt.
6. Der Aktualisierungsprozess wird mit einem langsamen Blinken der roten Diode bestätigt. Bitte den Aktualisierungsablauf nicht unterbrechen. Der ganze Ablauf kann ein paar Minuten dauern.
7. Nach dem Aktualisierungsprozess startet der Fernseher neu und auf dem Bildschirm erscheint ein Erst-Installations-Fenster.
8. Nachdem Neustart bitte das Netzteil vom Strom trennen und nach paar Minuten den Fernseher neustarten.