

lettore DVD con funzione karaoke



multiregion



DVD | karaoke | FullHD | USB

- Funzione karaoke
- Codec Dolby-Digital integrato
- Chipset MTK1389G
- Obiettivo HD870A
- Audio: 5.1CH, 2.0CH, COAXIAL, YUV
- Video: DV-OUT, CVBS, S-Video, SCART
- Supporto per supporti USB e SDCARD
- Supporto multimediale
- Supporto sottotitoli
- Menu principale in lingue: inglese, italiano, tedesco, francese, polacco

Accessori:

- Telecomando
- Manuale



Ingressi/uscite



pannello posteriore

1. HDMI con HDCP
2. Uscita audio digitale coassiale S/PDIF
3. Component (Y, Pb, Pr)
4. SCART
5. S-Video
6. RCA (Cinch) Video
7. 2x RCA (Cinch) uscita audio stereo analogica
8. 6x RCA (Cinch) uscita audio stereo analogica 5.1



pannello frontale

1. USB 2.0
2. Lettore di schede di memoria (SD/MMC/MS)
3. 2x Jack per le funzioni karaoke

Telecomando

Il karaoke Regent D-1000 viene fornito con un telecomando estremamente comodo e intuitivo con il simbolo RCU D-1000k. Questo telecomando si adatta perfettamente alla mano, il che consente di utilizzare comodamente tutte le funzioni del lettore.



colore: nero
EAN: 5907115003702
Imballaggio: 10 pezzi



Specifiche tecniche

- **Processore:** Mediatek MT1389g
- **Alloggiamento:** nero, metallo Un set di connettori AV si trova sul pannello posteriore, una porta USB sulla parte anteriore. Il display, i pulsanti, l'apertura del vassoio dell'unità e il sensore a infrarossi si trovano sulla parte anteriore del lettore.
- **Connettori:**
 - Uscita HDMI (fino a 1080p 60Hz)
 - Uscita Video Composite (YPbPr)
 - Uscita Video Composite (CVBS)
 - Audio stereo (analog, 2x chinch) 5.1
 - Uscita audio digitale (elettrica)
 - Connettore HOST USB 2.0 (alimentazione >500mA)
 - Lettore di schede di memoria SD
 - Ingresso microfono Jack 6,3 mm
- **Il formato delle unità esterne collegate tramite USB:** FAT16, FAT32; capacità massima di 2 TB; Le tabelle delle partizioni GPT non sono supportate.
- **Formati e contenitori supportati**
 - DVD-Video
 - VOB
 - MPEG-1/2 PS (MPG)
 - MPEG-4 Part 14 (MP4)
 - AVI
 - OGM
 - DivX 3-6
- **Codec video supportati:**
 - XVID (tranne 3 warp-point GMC)
 - MPEG-1
 - MPEG-2
 - MPEG-4 ASP
 - Risoluzione video massima supportata: 720 x 576
- **Formati audio supportati:**
 - MPEG audio (MP1, MP2, MP3)
 - M4A e altri
 - Dolby Digital (AC3)
 - MP1, MP2, MP3
 - Vorbis
 - DTS – emesso su uscite digitali (cosiddetto passthrough) e altri
- **Formati dei sottotitoli supportati:**
 - TXT (TMplayer)
 - TXT (TMplayer)
 - SRT (SubRip)
 - SMI (Sami)
 - SUB (MicroDVD, SubViewer2)
 - SSA (Sub Station Alpha)
 - ASS (Advanced Sub Station Alpha)
 - MPL (MPL2)
 - Tutti i sottotitoli sono supportati nelle loro estensioni native.
 - Pagine di codici supportate CP1250, CP1251, CP1252, UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-5, ISO-8859-15
 - SUB+IDX (bitmap)
- **Formati foto supportati:** JPEG, HD JPEG (Baseline)
- **Alimentazione del lettore:**
 - .mpl .srt .smi .sub .ssa .ass
 - caratteri: DOS CP437, normale, piccola
- **Alimentazione:**
 - Alimentazione del lettore: AC 100~240 V
 - Alimentazione del telecomando: due batterie AAA
- **Dimensioni:** 360 x 125 x 48 mm