

odtwarzacz DVD z funkcją karaoke



multiregion



DVD | karaoke | FullHD | USB

- Funkcja karaoke
- Wbudowany kodek Dolby-Digital
- Chipset MTK1389G
- Soczewka HD870A
- Audio: 5.1CH, 2.0CH, COAXIAL, YUV
- Wideo: DV-OUT, CVBS, S-Video, SCART
- Obsługa nośników USB i SDCARD
- Obsługa multimediiów
- Obsługa napisów
- Menu w językach: polski, angielski, niemiecki, włoski, francuski

Akcesoria:

- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja



Wejścia/Wyjścia



panel tylny

1. HDMI z HDCP
2. Koaksjalne cyfrowe wyjście audio S/PDIF
3. Component (Y, Pb, Pr)
4. SCART
5. S-Video
6. RCA (Cinch) Video
7. 2x RCA (Cinch) analogowe wyjście audio stereo
8. 6x RCA (Cinch) analogowe wyjście audio 5.1



panel przedni

1. USB 2.0
2. Czytnik kart pamięci (SD/MMC/MS)
3. 2x Jack dla funkcji karaoke

Pilot

Regent D-1000 karaoke dostarczany jest z wyjątkowo wygodnym i intuicyjnym w obsłudze pilotem o symbolu RCU D-1000k. Pilot ten doskonale leży w dłoni przez co pozwala wygodnie obsługiwać wszystkie funkcje odtwarzacza.



Specyfikacja techniczna

Procesor	Mediatek MT1389g
Obudowa	Czarna, metalowa. Zestaw złącz AV znajdują się na tylnym panelu, a port USB i czytnik kart pamięci na przednim. Wyświetlacz oraz czujnik podczerwieni umieszczone są na froncie odtwarzacza.
Złącza	Wyjście HDMI (do 1080p 60Hz) Wyjście Video Component (YPbPr) Wyjście Video Composite (CVBS) Wyjście audio stereo (analog, 2x chinch) i 5.1 Wyjście cyfrowe audio (elektryczne) Złącze HOST USB 2.0 (zasilanie >500mA) Czytnik kart pamięci SD Wejście mikrofonowe Jack 6,3 mm
Formaty dysków zewnętrznych podłączanych przez USB	FAT16, FAT32; nie większe niż 2TB; tablice partycji GPT nie są obsługiwane.
Obsługiwane formaty (kontenery) wideo	DVD-Video VOB MPEG-1/2 PS (MPG) MPEG-4 Part 14 (MP4) AVI OGM DivX 3-6
Obsługiwane kodeki wideo	XVID (z wyjątkiem 3 warp-point GMC) MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 ASP Maksymalna obsługiwana rozdzielczość video to 720x576
Obsługiwane formaty audio	MPEG audio (MP1, MP2, MP3) M4A i inne
Obsługiwane kodeki audio	Dolby Digital (AC3) MP1, MP2, MP3 Vorbis DTS - nadawany na wyjściach cyfrowych (tzw. passthrough) i inne
Obsługiwane formaty napisów	pełna obsługa napisów z polskimi znakami TXT (TMplayer) SRT (SubRip) SMI (Sami) SUB (MicroDVD, SubViewer2) SSA (Sub Station Alpha) ASS (Advanced Sub Station Alpha) MPL (MPL2) Wszystkie napisy obsługiwane są w swoich natywnych rozszerzeniach. Strony kodowe CP1250, CP1251, CP1252, UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-5, ISO-8859-15 SUB+IDX (bitmapowe)
Obsługiwane formaty zdjęć	JPEG, HD JPEG (Baseline)
Przeglądarka plików tekstowych	Obsługiwane formaty: .mpl .srt .smi .sub .ssa .ass czcionki: DOS CP437, normalna, mała
Zasilanie	Odtwarzacz: AC 100~240 V Zasilanie pilota: dwie baterie AAA
Wymiary	(szer. x głęb. x wys.) 360 x 125 x 48 mm



5 907115 003702 >

kolor: czarny
EAN: 5907115003702
pakowanie: 10 szt.