

lettore DVD compatto



multiregion

**DVD | FullHD | USB**

- Codec Dolby-Digital integrato
- Chipset MTK1389G
- Obiettivo HD870A
- Audio: 2.0CH, COAXIAL
- Video: DV-OUT, CVBS, SCART
- Supporto USB
- Supporto multimediale
- Supporto sottotitoli
- Menu principale in lingue: inglese, italiano, tedesco, francese, polacco

Accessori:

- telecomando
- Manuale



Ingressi/uscite



pannello posteriore

1. HDMI
2. Scart
3. 2 x RCA Audio
4. SPDIF/coaxial RCA
5. 1 x RCA Video



pannello frontale

1. 1 x USB

Telecomando

Il Regent D-225 viene fornito con un telecomando estremamente comodo e intuitivo con il simbolo RCU D-225. Questo telecomando si adatta perfettamente alla mano, il che consente di utilizzare comodamente tutte le funzioni del lettore.



Specifiche tecniche

- **Processore:** Mediatek MT1389g
- **Alloggiamento:** nero, materiale ABS Un set di connettori AV si trova sul pannello posteriore, una porta USB sulla parte anteriore. Il display, i pulsanti, l'apertura del vassoio dell'unità e il sensore a infrarossi si trovano sulla parte anteriore del lettore.
- **Connettori:**
 - Uscita HDMI (fino a 1080p 60Hz)
 - Uscita Video Composite (CVBS)
 - audio stereo (analog, 2x chinch)
 - Uscita audio digitale (elettrica)
 - Connettore HOST USB 2.0 (alimentazione >500mA)
- **Il formato delle unità esterne collegate tramite USB:** FAT16, FAT32; capacità massima di 2 TB; Le tabelle delle partizioni GPT non sono supportate.
- **Formati e contenitori supportati:** DVD-Video, VOB, MPEG-1/2 PS (MPG), MPEG-4 Part 14 (MP4), AVI, OGM, DivX 3-6
- **Codec video supportati:** XVID (tranne 3 warp-point GMC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP
- **Risoluzione video massima supportata:** 720x576
- **Formati audio supportati:** MPEG audio (MP1, MP2, MP3), M4A e altri
- **Codec audio supportati:** Dolby Digital (AC3) – solo SPDIF, MP1, MP2, MP3, Vorbis, DTS – emesso su uscite digitali (cosiddetto passthrough) e altri
- **Formati dei sottotitoli supportati:** TXT (TMplayer), SRT (SubRip), SMI (Sami), SUB (MicroDVD, SubViewer2), SSA (Sub Station Alpha), ASS (Advanced Sub Station Alpha), MPL (MPL2). Tutti i sottotitoli sono supportati nelle loro estensioni native.
- **Pagine di codici supportate:** CP1250, CP1251, CP1252, UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-5, ISO-8859-15, SUB+IDX (bitmap)
- **Formati foto supportati:** JPEG, HD JPEG (Baseline)
- **Alimentazione del lettore:** AC 100~240 V
- **Alimentazione del telecomando:** due batterie AAA
- **Dimensioni (l. x gp. x a.):** 225x200x43 mm



colore: nero
EAN: 5907115003696
Imballaggio: 16 pezzi

