

kompaktowy odtwarzacz DVD



multiregion



DVD | FullHD | USB

- Wbudowany kodek Dolby-Digital
- Chipset MTK1389G
- Soczewka HD870A
- Audio: 2.0CH, COAXIAL
- Wideo: DV-OUT, CVBS, SCART
- Obsługa nośników USB
- Obsługa multimediiów
- Obsługa napisów
- Menu w językach: polski, angielski, niemiecki, włoski, francuski

Akcesoria:

- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja



Wejścia/Wyjścia



panel tylny

1. HDMI
2. Scart
3. 2 x RCA Audio
4. SPDIF/coaxial RCA
5. 1 x RCA Video



panel przedni

1. 1 x USB

Pilot

Regent D-225 dostarczany jest z wyjątkowo wygodnym i intuicyjnym w obsłudze pilotem o symbolu RCU D-225. Pilot ten doskonale leży w dłoni przez co pozwala wygodnie obsługiwać wszystkie funkcje odtwarzacza.



Specyfikacja techniczna

- **Procesor:** Mediatek MT1389g
- **Obudowa:** czarna, z tworzywa ABS. Zestaw złącz AV znajduje się na tylnym panelu, port USB na przednim. Wyświetlacz, przyciski, otwór tacki napędu oraz czujnik podczerwieni umieszczone są na froncie odtwarzacza.
- **Złącza:**
 - Wyjście HDMI (do 1080p 60Hz)
 - Wyjście Video Composite (CVBS)
 - Wyjście audio stereo (analog, 2x chinch)
 - Wyjście cyfrowe audio (elektryczne)
 - Złącze HOST USB 2.0 (zasilanie >500mA)
- **Format dysków zewnętrznych podłączonych przez USB:** FAT16, FAT32; nie większe niż 2TB; tablice partycji GPT nie są obsługiwane.
- **Obsługiwane formaty (kontenery):** DVD-Video, VOB, MPEG-1/2 PS (MPG), MPEG-4 Part 14 (MP4), AVI, OGM, DivX 3-6
- **Obsługiwane kodeki Video:** XVID (z wyjątkiem 3 warp-point GMC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP
- **Maksymalna obsługiwana rozdzielczość video:** 720x576
- **Obsługiwane formaty audio:** MPEG audio (MP1, MP2, MP3), M4A i inne
- **Obsługiwane kodeki audio:** Dolby Digital (AC3) - tylko SPDIF, MP1, MP2, MP3, Vorbis, DTS - wypuszczany na wyjściach cyfrowych (tzw. passthrough) i inne
- **Pełna obsługa napisów z polskimi znakami**
- **Obsługiwane formaty napisów:** TXT (TMplayer), SRT (SubRip), SMI (Sami), SUB (MicroDVD, SubViewer2), SSA (Sub Station Alpha), ASS (Advanced Sub Station Alpha), MPL (MPL2). Wszystkie napisy obsługiwane są w swoich natywnych rozszerzeniach.
- **Obsługiwane strony kodowe:** CP1250, CP1251, CP1252, UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-2, ISO-8859-5, ISO-8859-15, SUB+IDX (bitmapowe)
- **Obsługiwane formaty zdjęć:** JPEG, HD JPEG (Baseline)
- **Zasilanie odtwarzacza:** AC 100~240 V
- **Zasilanie pilota:** dwie baterie AAA
- **Wymiary (szer. x głęb. x wys.):** 225x200x43 mm



5 907115 003696 >

kolor: czarny
EAN: 5907115003696
pakowanie: 16 szt.

