

odbiornik doskonały...



Android TV, Netfilx 4K, YouTube 4K, Showmax

Najlepsza jakość streamingu
w maksymalnej rozdzielczości!

DVB-T/T2/C/S/S2

Hybrydowy tuner pozwala na
odbiór programów przesyłanych
w standardach DVB-T/T2/C/S/S2.

Linux i dysk twardy

Instalacja Linuksa na dysku twardym
(montaż wewnątrz urządzenia, obsługa
SATA III), pozwala na uruchomienie
dodatowych aplikacji, np. Enigma.

Serwer i klient Plex

Dzięki serwerowi i klientowi media center
Plex, Ferguson U5PVR to doskonałe
rozwiązanie dla posiadaczy bibliotek
mediów (wideo, zdjęcia, muzyka).

Tvheadend

Przesył programów telewizyjnych do
innych urządzeń (tablet, smartfon,
komputer) na zupełnie nowym poziomie.

Potężne podzespoły

CPU HiSilicon 64bit, GPU Mali T720,
2GB szybkiej pamięci RAM DDR4,
16GB eMMC 5.0, 1Gb Ethernet...



Front

- 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 3 Wyświetlacz;
4 Diody sygnalizacyjne LED; 5 Standby



Tyt

- 1 DVB-T/T2/C/S/S2; 2 RS-232; 3 AV;
4 S/PDIF optyczne; 5 HDMI 2.0a; 6 RJ-45
1Gb; 7 MicroSD; 8 DC 12V; 9 On/Off


Pilot

Wygodny, funkcjonalny pilot pozwala w pełni obsłużyć możliwości Ferguson U5PVR. Nagrywanie programów, odtwarzanie serwisów VOD, ustawianie timerów to czysta przyjemność.



EAN

5907115002989



5 907115 002989 >

Pakowanie: x szt.

Specyfikacja techniczna:

- **Main Chipset:** HiSilicon HI3798C V200 up to 1.6GHz
- **CPU Cores:** Quad-core
- **CPU Architecture:** ARM Cortex A53
- **GPU:** ARM Mali T720 (OpenGL ES 3.1, 3.0, 2.0, 1.1 and OpenCL 1.1)
- **SDRAM:** 2GB DDR4-2133 SDRAM
- **Storage:** 16GB eMMC 5.0
- **TUNER DVB-S2**
- **Input Connector:** F-Type Female
- **Frequency Range:** 950MHz to 2150MHz
- **Signal Level:** -25 to -70dBm
- **LNB Power & Polarisation: Vertical:** +13.5V ± 0.5V Max 250mA; Horizontal : +18.5V ± 0.5V Max 250mA
- **22KHz Tone:** Frequency : 22KHz ± 4KHz, 0.6Vp-p ± 0.2Vp-p
- **Diseq Control:** Version 1.0, 1.2, USALS Compatible
- **Demodulation:** QPSK & 8PSK
- **Input Symbol Rate:** DVB-S : 1 ~ 55Mbps / DVB-S2 : 1 ~ 45Mbps
- **TUNER DVB-T2/T/C**
- **Antenna Input/Output Connector:** F-Type Female or IEC Female
- **Frequency Range:** 52MHz to 866MHz
- **Signal Level:** -25 dBm to -80 dBm
- **IF Frequency:** Low IF 3 ~ 60 MHz
- **Mode:** DVB-T2/T/C, QPSK, 16QAM ~ 256QAM
- **Bandwidth:** 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz, 1.7MHz(Possible to use with Low IF)
- **MPEG TRANSPORT STREAM A/V DECODING**
- **Transport Stream:** ITU-T H.265/HEVC & H.264, ISO/IEC 13818-2 MPEG-2, AVS&AVS+, VC1, VP6, VP8, VP9
- **Profile Level:** ITU-T H.265 Main 10 Profile@L5.1 high-tier, MPEG-2 MP@HL
- **Input Rate:** Max. 160Mbit/s (H.265)
- **Video Format:** 4:3, 16:9, Letter Box, Pan&Scan
- **Video Resolution:** 10bit, Up to 4096x2160px@60fps, HDR 10 Support
- **Audio Decoding:** MPEG I&II, MP3, Dolby True HD & Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC V1/V2
- **Audio Mode:** Stereo/Mono/Left/Right/Exchange
- **Bluetooth:** 4.0 + EDR
- **HDMI:** HDMI 2.0a TX with HDCP 2.2, 4K 10bit UHD @60Hz up to 4096x2160px, 1080p/i, 720p/i, 576p/i, 480p/i
- **Ethernet:** RJ45 10/100/1000M Ethernet interface
- **Wi-Fi:** DualBand 2,4/5GHz 802.11a/b/g/n/ac
- **USB:** 1x USB 3.0 port, 3x USB 2.0 port
- **Ports:** AV, HDMI 2.0a HDCP 2.2, HDCP1.4, USB 2.0, USB 3.0, S/PDIF, LAN 10/100/1000Mbit, Micro SD (up to 128GB), DC 12V/3A, DVB-T/T2/C, DVB-S2, Smart Card Slot, SATA III, Mini USB Connector
- **Software:** Dual OS Android TV 7.1 and Linux Debian
- **Video Support:** HDTV, SDTV MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC/H.265, AVS, Divx 2K/4K decoding
- **Video Formats Support:** MKV, MP4, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, others via applications
- **Video Containers Support:** MKV(h.264, HEVC/h.265), WMV, MP4, RM, RMVB, TS, AVI, VOB, MOV (h.264, HEVC/h.265), ASF, 3GP, others via applications
- **Audio Support:** AC3/Dolby Digital 5.1, E-AC/Dolby Digital +5.1, Dolby Digital +7.1, TrueHD 5.1, TrueHD 7.1, Dolby Atmos 7.1, DTS HD Master, DTS High Resolution, DTS X
- **Audio Containers Support:** MP3, WMA, WMA, AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, others via applications
- **Input Voltage:** AC 90~250V, 50/60HZ, DC 12V/3A
- **Power Consumption:** Depends on the components use (HDD, MicroCD, others)
- **Power Consumption in Standby:** ≤ 0.5W
- **Storage Temperature:** -10~70°C
- **Operating temperature:** 0~45°C
- **Humidity:** <95%
- **Dimensions (WxDxH):** 197x197x62mm
- **Net Weight:** 1.65 Kg